

HPA-0 8 CS Plus compact D Set

TEPELNÉ ČERPADLÁ VZDUCH-VODA

VÝROBOK Č.: 239062

Súprava HPA-0 8 CS Plus compact D

Tepelné čerpadlo vzduch | voda HPA-0 8 CS Plus s invertorovou technikou sa dodáva výlučne v ideálne vzájomne prispôsobených súpravách. Súprava HPA-0 8 CS Plus compact D pozostáva z prístroja HPA-0 8 CS Plus a integrálneho zásobníka HSBC 200.



Väčšina potrebnej techniky zariadenia je integrovaná vo vnútorných jednotkách. Vďaka tomu je možná ešte rýchlejšia a čistejšia inštalácia.

Najdôležitejšie znaky

Pozostávajúca z HPA-0 8 CS Plus + integrálneho zásobníka HSBC 200

Nízke nároky na priestor

Minimálne inštalačné nároky

Je v ňom integrovaný akumulačný zásobník s objemom 100 litrov, ak by nebolo možné zabezpečiť minimálny objemový prietok



Typ	HPA-O 3 CS Plus compact D Set	HPA-O 4 CS Plus compact D Set	HPA-O 6 CS Plus compact D Set
Obj. č.	239059	239060	239061
Technické údaje			
Tepelný výkon pri A2/W35 (EN 14511)	2,08 kW	2,58 kW	5,30 kW
Tepelný výkon pri A-7/W35 (EN 14511)	3,20 kW	3,96 kW	6,00 kW
Výkonové číslo pri A2/W35 (EN 14511)	3,70	3,64	3,80
Výkonové číslo pri A-7/W35 (EN 14511)	2,81	2,73	2,98
Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W35	A++	A++	A++
Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W55	A+	A+	A+
Trieda energetickej účinnosti zostavy (tepelné čerpadlo + regulátor) W35	A++	A++	A+++
Trieda energetickej účinnosti zostavy (tepelné čerpadlo + regulátor) W55	A+	A+	A++
Chladiaci výkon pri A35/W7 max.	2,00 kW	3,00 kW	5,00 kW
Chladiaci výkon pri A35/W18 max.	2,00 kW	3,00 kW	5,00 kW
Chladiaci výkon pri A35/W7, čiastočné zaťaženie	1,00 kW	1,50 kW	2,50 kW
Chladiaci výkon pri A35/W18, čiastočné zaťaženie	1,50 kW	1,50 kW	2,50 kW
Hladina zvukového výkonu (EN 12102)	52 dB(A)	52 dB(A)	57 dB(A)
Hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 5 m vo voľnom priestore	30 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
Menovité napätie kompresora	230 V	230 V	230 V
Hranica použiteľnosti na strane vykurovania max.	60 °C	60 °C	60 °C
Výška	740 mm	740 mm	812 mm
Šírka	1022 mm	1022 mm	1152 mm
Hĺbka	524 mm	524 mm	524 mm
Hmotnosť	62 kg	62 kg	91 kg



Typ	HPA-O 8 CS Plus compact D Set
Obj. č.	239062

Technické údaje

Tepelný výkon pri A2/W35 (EN 14511)	5,30 kW
Tepelný výkon pri A-7/W35 (EN 14511)	7,80 kW
Výkonové číslo pri A2/W35 (EN 14511)	3,80
Výkonové číslo pri A-7/W35 (EN 14511)	2,91
Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W35	A++
Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W55	A+
Trieda energetickej účinnosti zostavy (tepelné čerpadlo + regulátor) W35	A+++
Trieda energetickej účinnosti zostavy (tepelné čerpadlo + regulátor) W55	A++
Chladiaci výkon pri A35/W7 max.	6,00 kW
Chladiaci výkon pri A35/W18 max.	6,00 kW
Chladiaci výkon pri A35/W7, čiastočné zaťaženie	3,00 kW
Chladiaci výkon pri A35/W18, čiastočné zaťaženie	3,00 kW
Hladina zvukového výkonu (EN 12102)	57 dB(A)
Hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 5 m vo voľnom priestore	35 dB(A)
Menovité napätie kompresora	230 V
Hranica použiteľnosti na strane vykurovania max.	60 °C
Výška	812 mm
Šírka	1152 mm
Hĺbka	524 mm
Hmotnosť	91 kg

Bližšie informácie o súčastiach súpravy nájdete pri príslušnom produkte

Potrebnú stojanovú alebo nástennú konzolu je možné objednať ako príslušenstvo

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html